



## D60

## PC POS

### Preisgekröntes exklusives Design



-  **Bildschirm 15,6 Zoll**  
TFT true flat mit hoher Leuchtkraft.
-  **Schmales und elegantes Profil**  
mit moderner Linienführung.
-  **LED Hintergrundbeleuchtung**  
mit niedrigem Verbrauch und langer Dauer.
-  **Chassis aus Aluminiumdruckguss**  
robustes Gehäuse, wasser- und staubabweisend (IP65).
-  **Ergonomisches flexibles Design**  
ermöglicht Interaktion mit dem Kunden.
-  **Zubehör**  
vielfältiges Zubehör für jeden Bedarf.
-  **Display 360°**  
neig- und drehbares Display ermöglicht maximale Flexibilität.
-  **Lüfterlose Kühlung**  
ohne bewegliche Teile und leise (fanless).

## TECHNISCHE DETAILS

Der Pulse **D60** mit seinem ergonomischen Design bietet maximale Flexibilität: das neigbare und um 360° drehbare Display ermöglicht die direkte Interaktion mit dem Kunden.

Für seine formschöne Eleganz erhielt der PC POS **D60** den Preis des iF Design Award 2020. Die moderne Linienführung integriert sich hervorragend in jedes anspruchsvolle Ambiente.

Mit dem FeDp Kabel wird sowohl die Stromversorgung als auch die Übertragung von Videos und Daten bewerkstelligt.



Modell		D60 J6412	D60 i3 (11. Generation)
<b>Prozessor</b>		Intel® Elkhart Lake Celeron J6412	Intel Kaby Lake Core i3-7100U 2.4GHz
<b>RAM</b>		8 GB RAM DDR4	8 GB RAM DDR4
<b>Systemspeicher (SSD)</b>		128 GB SSD (M.2)	128 GB SSD (M.2)
<b>LCD Bildschirm</b>	<b>Größe</b>	15,6" Display FHD TFT	15,6" Display FHD TFT
	<b>Auflösung</b>	1920 x 1080 pixel	1920 x 1080 pixel
	<b>Touchscreen</b>	Kapazitiver True Flat PCAP Multi-touch	Kapazitiver True Flat PCAP Multi-touch
<b>externe Schnittstellen vorne I/O</b>	<b>USB</b>	1x USB2.0	1x USB2.0
	<b>On/Off</b>	frontal	frontal
<b>externe Schnittstellen hinten I/O</b>	<b>USB</b>	2x USB3.0 Type C, 2x USB3.0, 3x USB2.0	2x USB3.0 Type C, 2x USB3.0, 3x USB2.0
	<b>Serielle Schnittstelle</b>	2x DB9 (Powered RS232)(COM1 0V~/5V, COM2 0V~/12V)	2x DB9 (Powered RS232)(COM1 0V~/5V, COM2 0V~/12V)
	<b>LAN</b>	1x RJ45	1x RJ45
		1x RJ11	
<b>Geldschublade</b>	1x RJ11	1x RJ11	
<b>2 x FeDp</b>	Stromversorgung, Übertragung von Videos und Daten mit einem einzigen Kabel	Stromversorgung, Übertragung von Videos und Daten mit einem einzigen Kabel	
<b>DC Jack</b>	1x 4PINDIN (with latch)	1x 4PINDIN (with latch)	
<b>Stromversorgung</b>		90W / 19V	90W / 19V
<b>Audio</b>	<b>Lautsprecher</b>	1x 2W	1x 2W
<b>Betriebs- und Umgebungsbedingungen</b>	<b>Betriebstemperatur</b>	0°C ~ 35°C	0°C ~ 35°C
	<b>Lagertemperatur</b>	-20°C ~ 60°C	-20°C ~ 60°C
	<b>Luftfeuchtigkeit</b>	Relative Luftfeuchtigkeit von 20% bis 85% (nicht kondensierend)	Relative Luftfeuchtigkeit von 20% bis 85% (nicht kondensierend)
<b>Zertifizierungen</b>		FCC Class A, CE Class A, LVD	FCC Class A, CE Class A, LVD
<b>Betriebssysteme</b>		Windows 10 IoT Enterprise, Linux	Windows 10 IoT Enterprise, Linux
<b>Größe</b>		369 x 200 x 375 mm	369 x 200 x 375 mm
<b>Gewicht</b>		5,4 kg	5,4 kg
<b>Zubehör</b>	<b>MSR</b>	MSR 3 Spuren	MSR 3 Spuren
	<b>iButton</b>	iButton	iButton
	<b>WiFi und BT</b>	M.2(E-Key)WiFi/BT Module	M.2(E-Key)WiFi/BT Module
	<b>NFC</b>	ja	ja
	<b>Biometrische Daten</b>	Fingerabdruck	Fingerabdruck
	<b>Scanner</b>	2D Scanner	2D Scanner
	<b>LCM Kundendisplay</b>	LCM Display 2x20 Zeichen	LCM Display 2x20 Zeichen
	<b>Kundendisplay</b>	Touchdisplay oder non-touch 10,1" und 15,6"	Touchdisplay/non-touch 10,1" und 15,6"

Garantie Care Gold 24 Monate (auf bis zu 6 Jahre erweiterbar)

## OPTIONALES ZUBEHÖR



NFC



iButton



Fingerabdruck



MSR



Scanner